**Produkt:** OPRAWA AWARYJNA RUBIN LOOK LED COMPACT 2500 PLX LX E IP20 34 1J AT 840
**Indeks:** 0F1OLXLXALCN2AACPLX1AT



## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.


## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Kategoria | **Oprawy awaryjne i ewakuacyjne** |
| Rodzina | **OPRAWA AWARYJNA RUBIN LOOK LED COMPACT** |
| Nazwa | **OPRAWA AWARYJNA RUBIN LOOK LED COMPACT 2500 PLX LX E IP20 34 1J AT 840** |
| Indeks | **0F1OLXLXALCN2AACPLX1AT** |

## Dane świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | **LED** |
| Strumień LED [lm] | **2380** |
| Moc LED [W] | **11** |
| Strumień oprawy [lm] | **1702** |
| Moc oprawy [W] | **12** |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | **141,8** |
| Temperatura barwowa [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| Kąt rozsyłu światła [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°** |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | **RG0** |
| Klasa ochrony | **I** |
| Stopień szczelności | **IP40** |
| Zasilanie | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | **73000** |
| Lx/By | **L70/B10** |
| Temperatura otoczenia [°C] | **5 ÷ 30** |
| Zasilacz elektroniczny | **standard (E)** |
| Współczynnik mocy cos φ | **>0,95** |
| Obciążalność obwodów | **75 (B10), 120 (B16), 75 (C10), 120 (C16)** |

## Dane mechaniczne





| | |
|---|---|
| Montaż | **nastropowy** |
| Materiał | **blacha stalowa** |
| Kolor | **RAL 9016 (biały)** |
| Przesłona | **PLX (opalizowane PMMA)** |
| Odporność mechaniczna | **IK04** |
| Wymiary [mm] | **365 x 365 x 50** |

## Dane awaryjne

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia awaryjnego | **Moduł awaryjny z akumulatorem** |
| Czas podtrzymania [h] | **1** |
| Rodzaj modułu | **AT** |
| Tryb pracy | **J (praca sieciowo-awaryjna)** |

## Fotometria




Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 20-03-2024