

Produkt: RUBIN LOOK LED 3900 PLX E 34 840 / 600X600**Indeks:** 0F1LXBL313APLX9

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 55 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3408 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 131 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Informationen zum Produkt

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN LOOK LED
Name	RUBIN LOOK LED 3900 PLX E 34 840 / 600X600
Indeks	0F1LXBL313APLX9

Piktogrammen




Licht und elektrische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4260
LED-Leistung [W]	23
Leuchtenlichtstrom [lm]	3408
Gesamtleistungsaufnahme [W]	26
Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	131
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Stromspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Vorschaltgerät	Ein/Aus (E)

Mechanische Daten

Montage	Anbau an der Decke
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,1
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 55




Eine Grafik des Lichts



Zubehör


Indeks 6E1-500KW34K-3Y

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-G+H
34 LÄNGE 1,5M KABEL 3X SATZ
TYP-Y




Indeks 6E1-500KW341P-3

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-A 34
LÄNGE 1,5M KABEL 3X 1-
PUNKT



Indeks 6E1-8670-B-1,5

Name AUFHÄNGUNG NEW TYP-E
LÄNGE 1,5 M OHNE KABEL 1-
PUNKT



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 10-08-2020