**Produkt:** OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED 6600 PLX LX E IP65 3J AT 840 / 600X600
**Indeks:** 0K4OLXAAL3BAAPLX3A



## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.


## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Kategoria | **Oprawy awaryjne i ewakuacyjne** |
| Rodzina | **OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED** |
| Nazwa | **OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED 6600 PLX LX E IP65 3J AT 840 / 600X600** |
| Indeks | **0K4OLXAAL3BAAPLX3A** |

## Dane świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | **LED** |
| Strumień LED [lm] | **6848** |
| Moc LED [W] | **33,7** |
| Strumień oprawy [lm] | **5138** |
| Moc oprawy [W] | **35** |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | **146,8** |
| Temperatura barwowa [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | **3** |
| Kąt rozsyłu światła [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°** |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | **RG0** |
| Klasa ochrony | **I** |
| Stopień szczelności | **IP65** |
| Zasilanie | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | **100000 (1) / 147000 (2)** |
| Lx/By | **L80/B10 (1) / L70/B50 (2)** |
| Temperatura otoczenia [°C] | **5 ÷ 30** |
| Zasilacz elektroniczny | **standard (E)** |
| Współczynnik mocy cos φ | **>0,95** |
| Obciążalność obwodów | **22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)** |

## Dane mechaniczne





| | |
|---|---|
| Montaż | **do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy** |
| Materiał | **blacha stalowa** |
| Kolor | **biały** |
| Przesłona | **SHM (szyba hartowana matowa)** |
| Odporność mechaniczna | **IK04** |
| Waga [kg] | **6,2** |
| Wymiary [mm] | **596 x 596 x 76** |
| Otwór montażowy [mm] | **580 x 580** |

## Dane awaryjne

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia awaryjnego | **Moduł awaryjny z akumulatorem** |
| Czas podtrzymania [h] | **3** |
| Rodzaj modułu | **AT** |
| Tryb pracy | **J (praca sieciowo-awaryjna)** |

## Fotometria




## Akcesoria

| | |
|---|---|
| Indeks | 2M-X414LKPIPT5 |
| Nazwa | AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET |
| Zdjęcie |  |

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 20-03-2024