Produkt: OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED 13200 SHM LX E IP65 3J AT 840 / 1200X600
Indeks: 0K4OLXAAL6BAASHM3A



Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.


Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy awaryjne i ewakuacyjne**
Rodzina	**OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED**
Nazwa	**OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED 13200 SHM LX E IP65 3J AT 840 / 1200X600**
Indeks	**0K4OLXAAL6BAASHM3A**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**13695**
Moc LED [W]	**70**
Strumień oprawy [lm]	**11023**
Moc oprawy [W]	**72**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**153,1**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)**

Dane mechaniczne




Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**biały**
Przesłona	**SHM (szyba hartowana matowa)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**1196 x 596 x 76**
Otwór montażowy [mm]	**1180 x 580**

Dane awaryjne

Typ urządzenia awaryjnego	**Moduł awaryjny z akumulatorem**
Czas podtrzymania [h]	**3**
Rodzaj modułu	**AT**
Tryb pracy	**J (praca sieciowo-awaryjna)**

Fotometria



Akcesoria

Indeks	2M-X414LKPIPT5
Nazwa	AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 20-03-2024