


Produkt: FARGO 1300 120° E 04 IP65 840 10W

Index: 11.5100.2411.04



## **Beschreibung**

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 152 x 113 x 28 mm. Gewicht 0,4 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Abstrahlwinkel: 120°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 64000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1284,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 133,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosp: 0,95. Umgebungstemperatur: -20 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

### **Produktmerkmale**

| Kategorie | Industrieleuchten                 |
|-----------|-----------------------------------|
| Familie   | FARGO                             |
| Туре      | FARGO 1300 120° E 04 IP65 840 10W |
| Index     | 11.5100.2411.04                   |
| FAN       | 5902107360450                     |














## **Technische Daten**

| Lichtquelle                                  | LED                       |
|--|---------------------------|
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 1426,8                    |
| LED-Leistung [W]                             | 8,2                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1284,2                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 9,6                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 133,8                     |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                      |
| CRI  | >80                       |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                         |
| Abstrahlwinkel [°]                           | 120°                      |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                       |
| Schutzklasse                                 | I                         |
| Schutzart                                    | IP65                      |
| Netzspannung                                 | 220240 V, 5060 Hz         |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 64000 (2)    |
| Lx/By  | L70/B10 (1) / L80/B10 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -20 ÷ 45                  |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)               |
| Leistungsfaktor cos φ                        | 0,95                      |

#### **Technische Daten**



| Montageart          | Wandleuchte        |
|---------------------|--------------------|
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung           | gehärtetes Glas    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08               |
| Gewicht [kg]        | 0,4                |
| Abmessungen [mm]    | 152 x 113 x 28     |



# Lichtverteilung

