

Produkt: FARGO 20000 120° E 04 IP65 840 150W**Index:** 11.5100.2461.04

Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 420 x 294 x 51 mm. Gewicht 3,76 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Abstrahlwinkel: 120°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 64000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 19789,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 146,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 134,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: 0,95. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	FARGO
Type	FARGO 20000 120° E 04 IP65 840 150W
Index	11.5100.2461.04
EAN	5902107362126




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	21988,2
LED-Leistung [W]	124,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	19789,4
Gesamtleistungsaufnahme [W]	146,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	134,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	120°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 64000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-20 °C bis +45 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	0,95

Technische Daten

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	3,76
Abmessungen [mm]	420 x 294 x 51



Lichtverteilung

