

Produkt: X-LINE PRO 4000 LOUVER E 24 840 LINE / L-1120MM

Index: 19.2110.3341.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1120 x 60 x 70 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 97,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4303,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 168,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE PRO LINE
Name	X-LINE PRO 4000 LOUVER E 24 840 LINE / L-1120MM
Index	19.2110.3341.24
EAN	5902107379414



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4432
LED-Leistung [W]	22,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	4303,5
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	168,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1120 x 60 x 70

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-3

Name SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT


Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.2110.0001.24

Name X-LINE PRO LOUVER LINE
FRONT+END SET 24

Index 19.2110.0002.24

Name X-LINE PRO LOUVER LINE
MIDDLE SET 24

Index 19.2110.0003.24

Name X-LINE PRO LOUVER LINE
SURFACE FRONT+END SET 24

Index 19.2110.0004.24

Name X-LINE PRO LOUVER LINE
SURFACE MIDDLE SET 24