

**Produkt:** X-LINE PRO 6000 LOUVER E 34 840 LINE / L-1680MM

**Index:** 19.2110.3441.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1680 x 60 x 70 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 97,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6455,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                   |
| Familie   | X-LINE PRO LINE                                 |
| Type      | X-LINE PRO 6000 LOUVER E 34 840 LINE / L-1680MM |
| Index     | 19.2110.3441.34                                 |



## Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 6648                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 33,6                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 6455,2                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 38,2                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 169                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP40                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000                                 |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 35                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |

## Technische Daten



|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                             |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                                       |
| Abdeckung           | LOUVER (Blendschutz)                                  |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                  |
| Abmessungen [mm]    | 1680 x 60 x 70                                        |

## Lichtverteilung



## Zubehör


Index 19.3272.0301.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT


Index 19.2110.0001.34

Type X-LINE PRO LOUVER LINE  
FRONT+END SET 34

Index 19.2110.0002.34

Type X-LINE PRO LOUVER LINE  
MIDDLE SET 34

Index 19.2110.0003.34

Type X-LINE PRO LOUVER LINE  
SURFACE FRONT+END SET 34

Index 19.2110.0004.34

Type X-LINE PRO LOUVER LINE  
SURFACE MIDDLE SET 34