

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 2000 MICRO-PRM EDD 04 830 / L-572MM**Indeks:** 19.2117.2133.04

Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środku profilu. Bezpośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną.

Informacje o produkcie

Kategoria **Compact**Rodzina **X-LINE PRO COMPACT**Nazwa **X-LINE PRO COMPACT 2000 MICRO-PRM EDD 04 830 / L-572MM**Indeks **19.2117.2133.04**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2140,1
Moc LED [W]	11,1
Strumień oprawy [lm]	1440,3
Moc oprawy [W]	13,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	109,9
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	za pomocą akcesoriów nastropowo lub na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	572 x 60 x 72

Fotometria



Akcesoria

Indeks 6E1-500KW041P-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A 04
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-
POINT

Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT


Zdjęcie



Indeks 19.2117.0007.04

Nazwa X-LINE PRO COMPACT L-DOWN
SURFACE BRACKET SET 04


Zdjęcie



Indeks 19.2117.0001.00

Nazwa X-LINE PRO SOUND
ABSORBENT L-572MM RED


Zdjęcie



Indeks 19.2117.0002.00

Nazwa X-LINE PRO SOUND
ABSORBENT L-572MM BLUE

Zdjęcie



Indeks 19.2117.0003.00

Nazwa X-LINE PRO SOUND
ABSORBENT L-572MM GREY

Zdjęcie

