

**Produkt:** X-LINE PRO COMPACT 3000 PLX E 24 830 LINE / L-848MM

**Index:** 19.2118.1231.24



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 848 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1961,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 103,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Kategorie | <b>Compact</b>                                             |
| Familie   | <b>X-LINE PRO COMPACT LINE</b>                             |
| Type      | <b>X-LINE PRO COMPACT 3000 PLX E 24 830 LINE / L-848MM</b> |
| Index     | <b>19.2118.1231.24</b>                                     |



## Technische Daten

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>3210</b>                                     |
| LED-Leistung [W]                             | <b>16,65</b>                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>1961,3</b>                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>18,9</b>                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>103,8</b>                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>3000</b>                                     |
| CRI                                          | <b>&gt;80</b>                                   |
| SDCM (LED-Quellen)                           | <b>3</b>                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°</b> |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG0</b>                                      |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                        |
| Schutzart                                    | <b>IP40</b>                                     |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                    |
| Lebensdauer [h]                              | <b>90000</b>                                    |
| Lx/By                                        | <b>L80/B10</b>                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>5 ÷ 35</b>                                   |
| Betriebsgerät                                | <b>Ein/Aus (E)</b>                              |
| Leistungsfaktor cos φ                        | <b>&gt;0,95</b>                                 |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | <b>25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)</b>   |

## Technische Daten



|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                             |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                                  |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                                       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                  |
| Abmessungen [mm]    | 848 x 60 x 72                                         |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT


Index 19.2118.0001.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-  
DOWN FRONT+END SET 24

Index 19.2118.0003.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-  
DOWN MIDDLE SET 24

Index 19.2118.0006.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-  
DOWN SURFACE FRONT+END  
SET 24

Index 19.2118.0007.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-  
DOWN SURFACE MIDDLE SET 24