


Produkt: X-LINE PRO COMPACT 6000 PLX E 24 830 LINE / L-1690MM

Index: 19.2118.1431.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1690 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3922,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 103,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Type	X-LINE PRO COMPACT 6000 PLX E 24 830 LINE / L-1690MM
Index	19.2118.1431.24



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6420
LED-Leistung [W]	33,3
Leuchtenlichtstrom [lm]	3922,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	37,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	103,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)

Technische Daten




Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1690 x 60 x 72

Lichtverteilung




Zubehör


Index 6E1-500KWAN1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT


Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT


Index 19.2118.0001.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN FRONT+END SET 24

Index 19.2118.0003.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN MIDDLE SET 24

Index 19.2118.0006.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE FRONT+END
SET 24

Index 19.2118.0007.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE MIDDLE
SET 24