

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 8000 PLX EDD 34 840 LINE / L-2250MM**Indeks:** 19.2118.1543.34

Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środku profilu. Bezpośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Oprawa w wersji liniowej (systemowej). Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	X-LINE PRO COMPACT LINE
Nazwa	X-LINE PRO COMPACT 8000 PLX EDD 34 840 LINE / L-2250MM
Indeks	19.2118.1543.34



Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8916
Moc LED [W]	44,4
Strumień oprawy [lm]	5447,7
Moc oprawy [W]	50,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	107,9
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	za pomocą akcesoriów nastropowo lub na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	2250 x 60 x 72

Fotometria



Akcesoria

Indeks 6E1-500KW341P-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-
POINT

Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie



Indeks 19.2118.0001.34

Nazwa X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN FRONT+END SET 34


Zdjęcie



Indeks 19.2118.0003.34

Nazwa X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN MIDDLE SET 34


Zdjęcie



Indeks 19.2118.0006.34

Nazwa X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE FRONT+END
SET 34

Zdjęcie



Indeks 19.2118.0007.34

Nazwa X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE MIDDLE SET
34

Zdjęcie

