

Produkt: TEAR LED 3000 NARROW EDD 04 3F 830**Indeks:** 19.3068.0015.04

Opis

Oprawa wyposażona w wysokowydajne moduły LED renomowanych firm. TEAR LED przystosowany jest do montażu na szynie trójfazowej lub na suficie za pomocą bazy sufitowej. Korpus wykonany został z odlewu aluminiowego. Wersja kolorystyczna: biała lub czarna. Oprawa ta rekomendowana jest do oświetlenia witryn, wystaw sklepowych, wnętrz sklepów, centrów kultury i sztuki czyli wszędzie tam, gdzie przy pomocy oświetlenia akcentującego możemy wyeksponować pojedynczy produkt, przyciągając jednocześnie uwagę Klienta.

Informacje o produkcie


Kategoria	Projektory
Rodzina	TEAR LED 3F
Nazwa	TEAR LED 3000 NARROW EDD 04 3F 830
Indeks	19.3068.0015.04



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3660
Moc LED [W]	24
Strumień oprawy [lm]	3031
Moc oprawy [W]	28
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	108,3
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 32,6° / 32,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG1
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	84000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do szyny trójfazowej
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	szyba transparentna
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	1,95
Wymiary [mm]	Ø130 x 312

Fotometria

