

Produkt: TEAR LED 5000 NARROW EDD 34 3F 830**Indeks:** 19.3068.0023.34

Opis

Oprawa wyposażona w wysokowydajne moduły LED renomowanych firm. TEAR LED przystosowany jest do montażu na szynie trójfazowej lub na suficie za pomocą bazy sufitowej. Korpus wykonany został z odlewu aluminiowego. Wersja kolorystyczna: biała lub czarna. Oprawa ta rekomendowana jest do oświetlenia witryn, wystaw sklepowych, wnętrz sklepów, centrów kultury i sztuki czyli wszędzie tam, gdzie przy pomocy oświetlenia akcentującego możemy wyeksponować pojedynczy produkt, przyciągając jednocześnie uwagę Klienta.

Informacje o produkcie

Kategoria	Projektory
Rodzina	TEAR LED 3F
Nazwa	TEAR LED 5000 NARROW EDD 34 3F 830
Indeks	19.3068.0023.34
EAN	5902107080709



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5530
Moc LED [W]	37
Strumień oprawy [lm]	4579
Moc oprawy [W]	42
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	109
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 32,6° / 32,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG1
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	83000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do szyny trójfazowej
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	szyba transparentna
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2
Wymiary [mm]	Ø130 x 312

Fotometria

