

**Produkt:** ONLINE SURFACE 1X MAX23W TC-DSE E27 PLX 34 IP44

**Index:** 19.3089.0002.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 300 x 92 x 87 mm. Gewicht 0,8 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 43,74%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 114,4°. Lichtquelle: RETROFIT E27 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>ONLINE E27</b>
Type	<b>ONLINE SURFACE 1X MAX23W TC-DSE E27 PLX 34 IP44</b>
Index	<b>19.3089.0002.34</b>
EAN	<b>5902107213091</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>RETROFIT E27 (nicht enthalten)</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
LED-Leistung [W]	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
Farbtemperatur [K]	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
CRI	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 114,4°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP44</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
Lx/By	<b>abhängig von der Lichtquelle</b>
Betriebsgerät	<b>keiner</b>

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PMMA opal
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	0,8
Abmessungen [mm]	300 x 92 x 87

## Lichtverteilung

