Produkt: PLAFOND ROUND LED 2500 PC E IP54 840 EDRE24/WH/4000
Indeks: 19.3092.0005.34



Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przesłona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP54.


Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy nastropowe**
Rodzina	**PLAFOND ROUND LED**
Nazwa	**PLAFOND ROUND LED 2500 PC E IP54 840 EDRE24/WH/4000**
Indeks	**19.3092.0005.34**

Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**2945**
Moc LED [W]	**26**
Strumień oprawy [lm]	**1960**
Moc oprawy [W]	**28**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**70**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 117,8° / 117,8°**
Klasa ochrony	**II**
Stopień szczelności	**IP54**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**54000**
Lx/By	**L90**
Temperatura otoczenia [°C]	**0 ÷ 40**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**

Dane mechaniczne



Montaż	**nastropowy i naścienny**
Materiał	**poliwęglan**
Kolor	**biały**
Przesłona	**PC (poliwęglan opalizowany)**
Odporność mechaniczna	**IK10**
Wymiary [mm]	**Ø280 x 63**

Fotometria


135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
240
200
160
120
80
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
cd/klm
η = 67%
C0 - C180
C90 - C270