

**Produkt:** BERYL KN LED 1X1,2W 5°-21° E 21 830**Indeks:** 19.3012.0001.21

## Opis

Oprawa dekoracyjna o mocy 1,5 W i stopniu ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP40. Wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo (standard RAL9006). Standardowy rozsył światła w oprawie realizowany jest przez soczewkę  $\pm 5^\circ \times \pm 21^\circ$ . Istnieje również możliwość zastosowania symetrycznego rozsyłu światłości o kącie  $45^\circ$ . Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego np. w restauracjach, pubach czy kawiarniach.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	BERYL KN LED
Nazwa	BERYL KN LED 1X1,2W 5°-21° E 21 830
Indeks	19.3012.0001.21
EAN	5902023890567



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	87
Moc LED [W]	1
Strumień oprawy [lm]	80
Moc oprawy [W]	2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	40
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 9,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Obciążalność obwodów	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	45 x 45 x 120

## Fotometria

