

**Produkt:** LUXWALL DECO LED 1X G9 ODB-34

**Index:** 19.3021.0001.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 260 x 103 x 220 mm. Gewicht 1,07 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 56,96%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: RETROFIT G9 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK02. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	LUXWALL DECO LED
Name	LUXWALL DECO LED 1X G9 ODB-34
Index	19.3021.0001.34
EAN	5902107201647



## Technische Daten

Lichtquelle	RETROFIT G9 (nicht enthalten)
LED-Lichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
LED-Leistung [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchtenlichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
Gesamtleistungsaufnahme [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	abhängig von der Lichtquelle
Farbtemperatur [K]	abhängig von der Lichtquelle
CRI	abhängig von der Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der Lichtquelle
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der Lichtquelle
Betriebsgerät	keiner

## Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	keiner
Stoßfestigkeitsgrad	IK02
Gewicht [kg]	1,07
Abmessungen [mm]	260 x 103 x 220

## Lichtverteilung

