

**Produkt:** TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-600 RAL3011

**Indeks:** 19.3037.0002.00



## Opis

Oprawa zwieszana o oświetleniu punktowym, pełniącym funkcje dekoracyjne lub światła dodatkowego. Podłużna tubularna obudowa wykonana z aluminium. Możliwe do wyboru różne warianty długości, duża paleta barw pozwalająca wyróżniać się kolorystyką do projektowanych wnętrz oraz regulowana wysokość zawieszenia. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, jadalnie i kuchnie, reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.

## Informacje o produkcie


Kategoria	<b>Oprawy architektoniczne</b>
Rodzina	<b>TYTAN STALACTITE SLIM</b>
Nazwa	<b>TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-600 RAL3011</b>
Indeks	<b>19.3037.0002.00</b>



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>1055</b>
Moc LED [W]	<b>8</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>1004</b>
Moc oprawy [W]	<b>9</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>111,6</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	<b>2</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 22,6° / 23,2°</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP20</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>&gt;100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	<b>na zwieszakach</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Kolor	<b>RAL 3011 (ciemny czerwony)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK06</b>
Waga [kg]	<b>1,1</b>
Wymiary [mm]	<b>Ø45 x 600</b>

## Fotometria

