


Produkt: BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 34 830

Index: 19.3140.0001.34



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 210 x 120 x 370 mm. Gewicht 3 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 70,77%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 23,6° / 23,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. CRI85. Lebensdauer: 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1628 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 133,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG1. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

| Kategorie | Aussenleuchten |
|-----------|--|
| Familie | BERYL PROOF WALL K LED |
| Туре | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 34 830 |
| Index | 19.3140.0001.34 |
| EAN | 5902107236335 |














Technische Daten

| Lichtquelle | | LED |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | | 2300 |
| LED-Leistung | [W] | 10,8 |
| Leuchtenlichts | trom [lm] | 1628 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | | 12,2 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | | 133,4 |
| Farbtemperatur [K] | | 3000 |
| CRI | | 85 |
| SDCM (LED-Q | uellen) | 2 |
| Abstrahlwinkel | [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 23,6° / 23,6° |
| Photobiologisc 62471) | he Risikoklasse (IEC/EN | RG1 |
| Schutzklasse | | I |
| Schutzart | | IP65 |
| Netzspannung | | 220240 V, 5060 Hz |
| Lebensdauer [| [h] | 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
| Lx/By | | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Umgebungster | mperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | | 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16) |



Technische Daten



| Montageart | Wandleuchte |
|---------------------|----------------------------|
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06 |
| Gewicht [kg] | 3 |
| Abmessungen [mm] | 210 x 120 x 370 |

Lichtverteilung



