


Produkt: BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 21 830

Index: 19.3140.0023.21



### **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe -RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 210 x 120 x 370 mm. Gewicht 2,42 kg. Abdeckung: transparentés Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 89,58%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 44° / 44,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. CRI85. Lebensdauer: 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1971 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 157,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220...240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 40 (B10), 60 (B16), 64 (C10), 102 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG1. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie	Aussenleuchten	
Familie	BERYL PROOF WALL K LED	
Туре	BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 21 830	
Index	19.3140.0023.21	
EAN	5902107236847	
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2200
LED-Leistung [W]	11,1
Leuchtenlichtstrom [lm]	1971
Gesamtleistungsaufnahme [W]	12,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	157,7
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	85
SDCM (LED-Quellen)	2
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 44° / 44,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG1
Schutzklasse	I
	-
Schutzart	IP65
Schutzart Netzspannung	IP65 220240 V, 5060 Hz
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Netzspannung Lebensdauer [h]	220240 V, 5060 Hz 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10
Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By	220240 V, 5060 Hz 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By Umgebungstemperatur [°C]	220240 V, 5060 Hz 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) -25 ÷ 30



## **Technische Daten**



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Gewicht [kg]	2,42
Abmessungen [mm]	210 x 120 x 370

# Lichtverteilung



