

Produkt: BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 21 830**Indeks:** 19.3141.0013.21

Opis

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu naściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Korpus oprawy wykonany z anodowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego elewacji budynków.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
| Rodzina | BERYL PROOF WALL LED |
| Nazwa | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 21 830 |
| Indeks | 19.3141.0013.21 |
| EAN | 5902107232665 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 1307 |
| Moc LED [W] | 6,2 |
| Strumień oprawy [lm] | 1171 |
| Moc oprawy [W] | 8,9 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 131,6 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | 85 |
| SDCM (źródła LED) | 2 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 44° / 44,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG1 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
| Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 40 (B10), 60 (B16), 64 (C10), 102 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Montaż | naścienny |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona | poliwęglan transparentny |
| Odporność mechaniczna | IK06 |
| Wymiary [mm] | 210 x 120 x 370 |

Fotometria

