

Produkt: FILAR LED 10000 E 04 840 / L-2500

Index: 19.3145.0003.04



## **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9005 (schwarz). Abmessungen:  $300 \times 300 \times 2545$  mm. Abdeckung: Acrilsatin. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,38%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 86,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 36000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 5867 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 125 W. Leuchten Lichtausbeute: 46,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 10 (B10), 16 (B16), 17 (C10), 29 (C16). Umgebungstemperatur:  $-25 \div 30^\circ$  C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

## **Produktmerkmale**

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	FILAR LED
Туре	FILAR LED 10000 E 04 840 / L-2500
Index	19.3145.0003.04
FAN	5902107020637














### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	11200
LED-Leistung [W]	112
Leuchtenlichtstrom [lm]	5867
Gesamtleistungsaufnahme [W]	125
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	46,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 86,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	36000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	10 (B10), 16 (B16), 17 (C10), 29 (C16)


#### **Technische Daten**



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	Acrilsatin
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	300 x 300 x 2545



# Lichtverteilung



# Zubehör

Index 17R0FU311151

Type FUNDAMENT B-51



Index 50RO4008

Type ROSA Satz verzinkte Muttern für B-

