Produkt: KUBIK 2D LED 1800 SYM E IP65 25 840 / L-300
Index: 19.3147.0001.25



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 200 x 120 x 300 mm. Gewicht 1,8 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 68,05%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. CRI>80. Lebensdauer: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1543 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 123,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK03. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK 2D LED**
Type	**KUBIK 2D LED 1800 SYM E IP65 25 840 / L-300**
Index	**19.3147.0001.25**
EAN	**5902107151805**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2268**
LED-Leistung [W]	**11,1**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1543**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**12,5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**123,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK03**
Gewicht [kg]	**1,8**
Abmessungen [mm]	**200 x 120 x 300**

Lichtverteilung



Zubehör

Index	0S2D-F
Type	2D/1D FUNDAMENT