

Produkt: KUBIK CEILING ECO LED 2X GU10 IP54 04**Indeks:** 19.3148.0002.04

Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Wymienne źródła światła o popularnym trzonku GU10. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy KUBIK niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP54.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
| Rodzina | KUBIK CEILING ECO LED |
| Nazwa | KUBIK CEILING ECO LED 2X GU10 IP54 04 |
| Indeks | 19.3148.0002.04 |
| EAN | 5902107250843 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | RETROFIT GU10 (brak w komplecie) |
| Strumień LED [lm] | w zależności od użytego źródła światła |
| Moc LED [W] | w zależności od użytego źródła światła |
| Strumień oprawy [lm] | w zależności od użytego źródła światła |
| Moc oprawy [W] | w zależności od użytego źródła światła |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | w zależności od użytego źródła światła |
| Temperatura barwowa [K] | w zależności od użytego źródła światła |
| CRI | w zależności od użytego źródła światła |
| SDCM (źródła LED) | w zależności od użytego źródła światła |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP54 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | w zależności od użytego źródła światła |
| Lx/By | w zależności od użytego źródła światła |
| Zasilacz elektroniczny | brak |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż | nastropowy |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | PC (poliwęglan opalizowany) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 1,17 |
| Wymiary [mm] | 200 x 120 x 120 |

Fotometria

