

Produkt: KUBIK CEILING ECO LED 2X GU10 IP54 34**Indeks:** 19.3148.0002.34

Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Wymienne źródła światła o popularnym trzonku GU10. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy KUBIK niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP54.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK CEILING ECO LED
Nazwa	KUBIK CEILING ECO LED 2X GU10 IP54 34
Indeks	19.3148.0002.34



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	RETROFIT GU10 (brak w komplecie)
Strumień LED [lm]	w zależności od użytego źródła światła
Moc LED [W]	w zależności od użytego źródła światła
Strumień oprawy [lm]	w zależności od użytego źródła światła
Moc oprawy [W]	w zależności od użytego źródła światła
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	w zależności od użytego źródła światła
Temperatura barwowa [K]	w zależności od użytego źródła światła
CRI	w zależności od użytego źródła światła
SDCM (źródła LED)	w zależności od użytego źródła światła
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	w zależności od użytego źródła światła
Lx/By	w zależności od użytego źródła światła
Zasilacz elektroniczny	brak

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	1,14
Wymiary [mm]	200 x 120 x 120

Fotometria

