

**Produkt:** KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 IP44**Indeks:** 19.3149.0002.04

## Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP44.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK CEILING LED
Nazwa	KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 IP44
Indeks	19.3149.0002.04



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1800
Moc LED [W]	12
Strumień oprawy [lm]	836
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	60
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	85
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	0,95
Wymiary [mm]	120 x 120 x 120

## Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021