

**Produkt:** KUBIK SLIM LED 2X2,4W 24°/4000K E IP65 25

**Index:** 19.3154.0007.25



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 100 x 54 x 100 mm. Gewicht 0,35 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 96,52%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 361 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Leuchten Lichtausbeute: 51,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Aussenleuchten</b>                            |
| Familie   | <b>KUBIK SLIM LED</b>                            |
| Type      | <b>KUBIK SLIM LED 2X2,4W 24°/4000K E IP65 25</b> |
| Index     | <b>19.3154.0007.25</b>                           |
| EAN       | <b>5902107194970</b>                             |



## Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                       |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>374</b>                                       |
| LED-Leistung [W]              | <b>5</b>   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>361</b>                                       |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>7</b>   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>51,6</b>                                      |
| Farbtemperatur [K]            | <b>4000</b>                                      |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°</b>        |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>   |
| Schutzart                     | <b>IP65</b>                                      |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                     |
| Lebensdauer [h]               | <b>50000</b>                                     |
| Lx/By                         | <b>L70/B50</b>                                   |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>-25 ÷ 30</b>                                  |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>                               |
| Leistungsfaktor $\cos\varphi$ | <b>&gt;0,5</b>                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung   | <b>80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)</b> |

## Technische Daten



|                     |  |
|---------------------|--|
| Montageart          | Wandleuchte                                      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat                       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09   |
| Gewicht [kg]        | 0,35   |
| Abmessungen [mm]    | 100 x 54 x 100                                   |

## Lichtverteilung

