

**Produkt:** KUBIK SLIM ASY LED 4X1,7W 4000K E IP65 04

**Index:** 19.3155.0001.04



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 120 x 52 x 120 mm. Gewicht 0,35 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,32%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung -  $I_{max}=-36^\circ$ . Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 494 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10 W. Leuchten Lichtausbeute: 49,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16). Umgebungstemperatur:  $-25 \div 30^\circ$  C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Aussenleuchten</b>                            |
| Familie   | <b>KUBIK SLIM ASY LED</b>                        |
| Name      | <b>KUBIK SLIM ASY LED 4X1,7W 4000K E IP65 04</b> |
| Index     | <b>19.3155.0001.04</b>                           |
| EAN       | <b>5902107254629</b>                             |



## Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>608</b>  |
| LED-Leistung [W]              | <b>5</b>  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>494</b>  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>10</b>   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>49,4</b>   |
| Farbtemperatur [K]            | <b>4000</b>   |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>   |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>asymmetrische Lichtverteilung - <math>I_{max}=-36^\circ</math></b> |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>  |
| Schutzart                     | <b>IP65</b>   |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>  |
| Lebensdauer [h]               | <b>50000</b>  |
| Lx/By                         | <b>L70/B50</b>  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>-25 ÷ 30</b>   |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>  |
| Leistungsfaktor $\cos\phi$    | <b>&gt;0,5</b>  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | <b>40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)</b>                       |

## Technische Daten



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)         |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09                       |
| Gewicht [kg]        | 0,35                       |
| Abmessungen [mm]    | 120 x 52 x 120             |

## Lichtverteilung

