Produkt: KUBIK SLIM ASY LED 4X1,7W 4000K E IP65 34
Index: 19.3155.0001.34

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 120 x 52 x 120 mm. Gewicht 0,6 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,32%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-36°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 494 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10 W. Leuchten Lichtausbeute: 49,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK SLIM ASY LED**
Type	**KUBIK SLIM ASY LED 4X1,7W 4000K E IP65 34**
Index	**19.3155.0001.34**
EAN	**5902107254643**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**608**
LED-Leistung [W]	**5**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**494**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**10**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**49,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-36°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**0,6**
Abmessungen [mm]	**120 x 52 x 120**

Lichtverteilung