

**Produkt:** KUBIK POLE L 7500 STREET-M E IP65 04 757 / 5000/900MM

**Index:** 19.3159.0006.04



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 900 x 260 x 5000 mm. Gewicht 45,5 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,65%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 6008 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 56 W. Leuchten Lichtausbeute: 107,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Aussenleuchten</b>  |
| Familie   | <b>KUBIK POLE L LED</b>                                      |
| Type      | <b>KUBIK POLE L 7500 STREET-M E IP65 04 757 / 5000/900MM</b> |
| Index     | <b>19.3159.0006.04</b>                                       |
| EAN       | <b>5902107188955</b>   |



## Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                   |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>7450</b>                                  |
| LED-Leistung [W]              | <b>50</b>                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>6008</b>                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>56</b>                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>107,3</b>                                 |
| Farbtemperatur [K]            | <b>5700</b>                                  |
| CRI                           | <b>&gt;70</b>                                |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>Straßenbeleuchtung</b>                    |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>                                     |
| Schutzart                     | <b>IP65</b>                                  |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                 |
| Lebensdauer [h]               | <b>50000</b>                                 |
| Lx/By                         | <b>L70/B10</b>                               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>-25 ÷ 30</b>                              |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>                           |
| Leistungsfaktor cos φ         | <b>&gt;0,95</b>                              |
| Belastbarkeit der Schaltung   | <b>6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16)</b> |

## Technische Daten



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Montageart          | Pollerleuchte              |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)         |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                       |
| Gewicht [kg]        | 45,5                       |
| Abmessungen [mm]    | 900 x 260 x 5000           |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 17ROFU311151

Type FUNDAMENT B-51



Index 50RO4008

Type ROSA Satz verzinkte Muttern für B-60

