


Produkt: KUBIK POLE 3000 0/2/0/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K

Index: 19.3160.0091.22



### **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen:  $150 \times 150 \times 3000 \text{ mm}$ . Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,32%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 202 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5 W. Leuchten Lichtausbeute: 40,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos \varphi$ : >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur:  $-25 \div 30^{\circ}$  C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

#### **Produktmerkmale**

Matanania	Avendellerelates
Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE LED
Туре	KUBIK POLE 3000 0/2/0/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K
Index	19.3160.0091.22
EAN	5901867476852














#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	248
LED-Leistung [W]	3
Leuchtenlichtstrom [lm]	202
Gesamtleistungsaufnahme [W]	5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	40,4
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,5
Belastbarkeit der Schaltung	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)


## **Technische Daten**



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Abmessungen [mm]	150 x 150 x 3000



# Lichtverteilung



## Zubehör

Index 17ROFU311150

Type FUNDAMENT B-50

