


Produkt: KUBIK POLE 3000 4/4/4/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K

Index: 19.3160.0117.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: $150 \times 150 \times 3000$ mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,35%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1210 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Leuchten Lichtausbeute: 52,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos \varphi$: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: -25 \div 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE LED
Type	KUBIK POLE 3000 4/4/4/0 LED 1,7W E IP65 22 3000K
Index	19.3160.0117.22
EAN	5901867477118














Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1488
LED-Leistung [W]	20
Leuchtenlichtstrom [lm]	1210
Gesamtleistungsaufnahme [W]	23
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	52,6
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,5
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)


Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Abmessungen [mm]	150 x 150 x 3000



Lichtverteilung



Zubehör

Index 17ROFU311150

Type FUNDAMENT B-50

