

Produkt: KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840

Index: 19.3162.0002.22



## **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen:  $160 \times 160 \times 750$  mm. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,73%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2407 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 97,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos \varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16). Umgebungstemperatur: -25  $\div$  30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## **Produktmerkmale**

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE SOFT 100 LED
Туре	KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840
Index	19.3162.0002.22
EAN	5902107209414














### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4565
LED-Leistung [W]	23,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	2407
Gesamtleistungsaufnahme [W]	24,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	97,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16)


#### **Technische Daten**



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PMMA opal
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	160 x 160 x 750



# Lichtverteilung



# Zubehör

Index 2TJ8565-7

Type FUNDAMENT 8565-7

