

Produkt: KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 1X GU10 IP54 25

Index: 19.3165.0005.25



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 120 x 120 x 120 mm. Gewicht 0,8 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 46,20%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°. Lichtquelle: RETROFIT GU10 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP54. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle (nur für G9): 18 mm.

## Produktmerkmale

|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | Aussenleuchten                                |
| Familie   | KUBIK WALL ECO LED IP54                       |
| Type      | KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 1X GU10 IP54 25 |
| Index     | 19.3165.0005.25                               |
| EAN       | 5902107250898                                 |




## Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | RETROFIT GU10 (nicht enthalten)          |
| LED-Lichtstrom [lm]           | abhängig von der Lichtquelle             |
| LED-Leistung [W]              | abhängig von der Lichtquelle             |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | abhängig von der Lichtquelle             |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | abhängig von der Lichtquelle             |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | abhängig von der Lichtquelle             |
| Farbtemperatur [K]            | abhängig von der Lichtquelle             |
| CRI                           | abhängig von der Lichtquelle             |
| SDCM (LED-Quellen)            | abhängig von der Lichtquelle             |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4° |
| Schutzklasse                  | I  |
| Schutzart                     | IP54                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | abhängig von der Lichtquelle             |
| Lx/By                         | abhängig von der Lichtquelle             |
| Betriebsgerät                 | keiner                                   |

## Technische Daten

|                  |  |
|------------------|--|
| Montageart       | Wandleuchte                                      |
| Leuchtenkörper   | Aluminium  |
| Leuchtenfarbe    | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung        | PMMA opal  |
| Gewicht [kg]     | 0,8  |
| Abmessungen [mm] | 120 x 120 x 120                                  |



## Lichtverteilung

