

Produkt: KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300 840 E IP65 04

Index: 19.3166.0003.04



## **Beschreibung**

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9005 (schwarz). Abmessungen:  $604 \times 125 \times 100$  mm. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 47,35%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) -  $108,6^\circ$  /  $109,4^\circ$ . Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 672 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 74,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16). Umgebungstemperatur:  $-25 \div 30^\circ$  C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

#### **Produktmerkmale**

| Kategorie | Aussenleuchten                                    |
|-----------|---|
| Familie   | KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN                    |
| Туре      | KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300 840 E IP65 04 |
| Index     | 19.3166.0003.04                                   |
| EAN       | 5902107225209                                     |













#### **Technische Daten**

| Lichtquelle                   | LED                                      |
|-------------------------------|--|
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1420                                     |
| LED-Leistung [W]              | 8  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 672                                      |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 9  |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 74,7                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4° |
| Schutzklasse                  | I  |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220240 V, 5060 Hz                        |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)    |

### **Technische Daten**



| Montageart          | Wandleuchte        |
|---------------------|--------------------|
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung           | PMMA opal          |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08               |
| Abmessungen [mm]    | 604 x 125 x 100    |



# Lichtverteilung



