

Produkt: KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X1,7W PC 4000K E IP65 21**Indeks:** 19.3167.0002.21

Opis

Oprawa przeznaczona do oświetlania elewacji budynków. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN
Nazwa	KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X1,7W PC 4000K E IP65 21
Indeks	19.3167.0002.21
EAN	5902107258818



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	304
Moc LED [W]	3
Strumień oprawy [lm]	130
Moc oprawy [W]	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	26
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5
Obciążalność obwodów	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	0,5
Wymiary [mm]	100 x 100 x 130

Fotometria

