

**Produkt:** LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T EDD IP65 25 830**Indeks:** 19.3168.0003.25

## Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do oświetlania elewacji budynków, tworzenia efektów świetlnych. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65, co czyni tę oprawę ciekawym rozwiązaniem dekoracyjnym podkreślającym architekturę oświetlanego obiektu.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	LUXWALL LED
Nazwa	LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T EDD IP65 25 830
Indeks	19.3168.0003.25
EAN	5902107188801



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3316
Moc LED [W]	17,4
Strumień oprawy [lm]	2433
Moc oprawy [W]	19,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	126,7
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 101,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	<b>naścienny</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Kolor	<b>RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)</b>
Przesłona	<b>PC-T (poliwęglan transparentny)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK06</b>
Waga [kg]	<b>3</b>
Wymiary [mm]	<b>360 x 240 x 220</b>

## Fotometria

