

Produkt: KUBIK LED 1X7,2W 5°-21°/3000K E IP65 21 / 150X150

Index: 19.3169.0002.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 135 mm. Gewicht 0,48 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 387 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 43 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos ϕ : >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: -25 \div 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK LED
Туре	KUBIK LED 1X7,2W 5°-21°/3000K E IP65 21 / 150X150
Index	19.3169.0002.21
FAN	5902107157821














Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	465
LED-Leistung [W]	7
Leuchtenlichtstrom [lm]	387
Gesamtleistungsaufnahme [W]	9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	43
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,5
Belastbarkeit der Schaltung	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	0,48
Abmessungen [mm]	150 x 150 x 135



Lichtverteilung

