

**Produkt:** ROLLER LED 1000 FLOOD E IP65 22 830**Indeks:** 19.3172.0001.22

## Opis

Korpus oprawy wykonany został z profilu aluminium. Oprawa mocowana do ściany lub sufitu. Montaż odbywa się przy wykorzystaniu uchwyty umożliwiającego nastawianie oprawy w dowolnym kierunku. Przeznaczenie oprawy to miejsca, gdzie wymagane jest zapewnienie chwilowego oświetlenia miejscowego, co wiąże się z dużą częstotliwością włączeń. Oprawa szczególnie rekomendowana jest do zastosowania przy wejściach do budynków, wjazdach do garaży itp.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	ROLLER LED
Nazwa	ROLLER LED 1000 FLOOD E IP65 22 830
Indeks	19.3172.0001.22
EAN	5902107279479



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1292
Moc LED [W]	8,3
Strumień oprawy [lm]	983
Moc oprawy [W]	9,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	100,3
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	85
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 92,8°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Obciążalność obwodów	60 (B10), 97 (B16), 101 (C10), 162 (C16)

### Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy i naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary)
Przesłona	poliwęglan opalizowany
Odporność mechaniczna	IK02
Waga [kg]	1,05
Wymiary [mm]	Ø145 x 260

### Fotometria

