

**Produkt:** STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-S E IP66 22 757

**Index:** 19.3174.0002.22



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Gewicht 7,7 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,38%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4038 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Leuchten Lichtausbeute: 115,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>STREETPARK M LED PREMIUM</b>
Name	<b>STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-S E IP66 22 757</b>
Index	<b>19.3174.0002.22</b>
EAN	<b>5902107214289</b>



## Technische Daten



Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>5287</b>
LED-Leistung [W]	<b>32</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>4038</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>35</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>115,4</b>
Farbtemperatur [K]	<b>5700</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP66</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 40</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	7,7
Abmessungen [mm]	718 x 311 x 103

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 50ELR76/60

Name REDUKTOR R76/60x100




Index 27LBD-REDUCTION LBD

Name [A] STREETPARK pole reduction LBD-S05S &amp; LBD-S05M



Index 6BW-M8X40DIN914

Name M8x40 DIN 914 A2 NON-NEW PRESS-FIT CYLINDER WITH TAPER END FOR CYLINDER KEYS




Index 27LBD-Holder Fi76

Name STREETPARK Holder Fi 76 mm, RAL7021



Index 27LBD-HOLDER FI35

Name STREETPARK Holder Fi 35 mm (arm Fi32) , RAL7021



Index 19.3100.0001.21

Name Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 50



Index 19.3100.0002.21

Name Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 60

