

Produkt: STREETPARK S LED PREMIUM HE 8000 STREET-S E IP66 22 757

Index: 19.3175.0002.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 628 x 266 x 99 mm. Gewicht 4,85 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,38%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6057 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Leuchten Lichtausbeute: 110,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 3 (B16), 6 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK S LED PREMIUM
Type	STREETPARK S LED PREMIUM HE 8000 STREET-S E IP66 22 757
Index	19.3175.0002.22
EAN	5902107209353
















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7930
LED-Leistung [W]	50
Leuchtenlichtstrom [lm]	6057
Gesamtleistungsaufnahme [W]	55
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	110,1
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzklasse Schutzart	I IP66
	I IP66 220240 V, 5060 Hz
Schutzart	
Schutzart Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h]	220240 V, 5060 Hz 100000
Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By	220240 V, 5060 Hz 100000 L80/B10
Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By Umgebungstemperatur [°C]	220240 V, 5060 Hz 100000 L80/B10 -40 ÷ 40


Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	4,85
Abmessungen [mm]	628 x 266 x 99



Lichtverteilung







Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100



Index 27LBD-REDUCTION LBD

Type [A] STREETPARK pole reduction



Index 6BW-M8X40DIN914

Type M8x40 DIN 914 A2 NON-NEW PRESS-FIT CYLINDER WITH TAPER END FOR CYLINDER KEYS



Index 27LBD-Holder Fi76

Type STREETPARK Holder Fi 76 mm, RAL7021



Index 27LBD-HOLDER FI35

Type STREETPARK Holder Fi 35 mm (arm Fi32), RAL7021



Index 19.3100.0001.21

Type Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 50



Index 19.3100.0002.21

Type Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 60

