

Produkt: STREETPARK S LED PREMIUM HE 12000 AREA E IP66 22 757

Index: 19.3175.0003.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe-RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 628 x 266 x 99 mm. Gewicht 5,61 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,07%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 104,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8811 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Leuchten Lichtausbeute: 106,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosp: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK S LED PREMIUM
Туре	STREETPARK S LED PREMIUM HE 12000 AREA E IP66 22 757
Index	19.3175.0003.22
EAN	5902107209360
















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	11895
LED-Leistung [W]	76
Leuchtenlichtstrom [lm]	8811
Gesamtleistungsaufnahme [W]	83
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	106,2
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 104,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)


Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	5,61
Abmessungen [mm]	628 x 266 x 99



Lichtverteilung







Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100



Index 27LBD-REDUCTION LBD

Type [A] STREETPARK pole reduction



Index 6BW-M8X40DIN914

Type M8x40 DIN 914 A2 NON-NEW PRESS-FIT CYLINDER WITH TAPER END FOR CYLINDER KEYS



Index 27LBD-Holder Fi76

Type STREETPARK Holder Fi 76 mm, RAL7021



Index 27LBD-HOLDER FI35

Type STREETPARK Holder Fi 35 mm (arm Fi32), RAL7021



Index 19.3100.0001.21

Type Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 50



Index 19.3100.0002.21

Type Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 60

