

**Produkt:** STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 8000 AREA E IP66 21 740

**Index:** 19.3177.0001.21



## Beschreibung

#N/D

## Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK SMALL LED PREMIUM
Type	STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 8000 AREA E IP66 21 740
Index	19.3177.0001.21



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7675
LED-Leistung [W]	49
Leuchtenlichtstrom [lm]	6342
Gesamtleistungsaufnahme [W]	55
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	115,3
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	#N/D
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	5,2
Abmessungen [mm]	620 x 260 x 188

## Lichtverteilung

