

Produkt: UNIVERSAL LINE E 3F IP20 24 LINE-S / L-1159MM**Index:** 19.3127.0036.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1159 x 60 x 75 mm. Gewicht 2,65 kg. Abdeckung: In Version 3F nicht verfügbar. Lichtquelle: keiner. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	UNIVERSAL LINE LED
Name	UNIVERSAL LINE E 3F IP20 24 LINE-S / L-1159MM
Index	19.3127.0036.24
EAN	5902107200695



Technische Daten

Lichtquelle	keiner
LED-Lichtstrom [lm]	N/A
LED-Leistung [W]	N/A
Leuchtenlichtstrom [lm]	N/A
Gesamtleistungsaufnahme [W]	N/A
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	N/A
Farbtemperatur [K]	N/A
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	In Version 3F nicht verfügbar
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,65
Abmessungen [mm]	1159 x 60 x 75



Zubehör

Index 01LU-UN

Name UNIVERSAL LINE DECKEN-
GRIFF

Index 01LU-UPZ

Name UNIVERSAL LINE FÜR
AUFHÄNGUNG

Index 6E1-500KWANK-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Name SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 6E1-500KWB24K-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Index 6E1-500KWAN1P-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 6E1-500KWAN1P-B

Name SUSPENSION NEW TYPE-B 24
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-
POINT

Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Name SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 01LU-LKPL

Name UNIVERSAL LINE CONNECTOR
KPL.