

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500 MICRO-PRM E 21 830**Indeks:** 19.3249.0001.21

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT
Nazwa	RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500 MICRO-PRM E 21 830
Indeks	19.3249.0001.21



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2245
Moc LED [W]	12
Strumień oprawy [lm]	1799
Moc oprawy [W]	14,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	126,7
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 80000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	75 (B10), 120 (B16), 75 (C10), 120 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	365 x 365 x 50

Fotometria

