

**Produkt:** STREETPARK S LED COMPACT HO 5000 STREET-M E IP66 22 757**Indeks:** 19.3250.0002.22

## Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia  $\varnothing$  60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 5700 K.

## Informacje o produkcie


Kategoria	<b>Compact</b>
Rodzina	<b>STREETPARK LED COMPACT</b>
Nazwa	<b>STREETPARK S LED COMPACT HO 5000 STREET-M E IP66 22 757</b>
Indeks	<b>19.3250.0002.22</b>
EAN	<b>5902107208158</b>



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>5588</b>
Moc LED [W]	<b>38</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>4255</b>
Moc oprawy [W]	<b>42</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>101,3</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>5700</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>rozsył uliczny</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP66</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>-40 ÷ 40</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos $\varphi$	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary)
Przesłona	szyba hartowana transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	4,6
Wymiary [mm]	628 x 266 x 99

## Fotometria



cd/klm  
— C0 - C180    — C90 - C270

$\eta = 76\%$

## Akcesoria

Indeks 50ELR76/60

Nazwa REDUKTOR R76/60x100



Indeks 27LBD-REDUCTION LBD

Nazwa [A] STREETPARK pole reduction  
LBD-S05S & LBD-S05M



Indeks 6BW-M8X40DIN914

Nazwa WKREŃ M8x40 DIN 914 A2  
DOCISKOWY NIERDZEWNY  
IMBUS Z KOŃCEM  
STOZKOWYM NA KLUCZ  
IMBUSOWY




Indeks 27LBD-Holder Fi76

Nazwa STREETPARK Holder Fi 76 mm,  
RAL7021



Indeks 27LBD-HOLDER FI35

Nazwa STREETPARK Holder Fi 35 mm  
(arm Fi32) , RAL7021



Indeks 19.3100.0001.21

Nazwa Pole Mounting Bracket for  
STREETPARK Fi 50



Indeks 19.3100.0002.21

Nazwa Pole Mounting Bracket for  
STREETPARK Fi 60

