

Produkt: STREETPARK MINI LED COMPACT HO 3500 STREET-M E IP66 21 740

Index: 19.3251.0001.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe -RAL 9006 (grau). Abmessungen: 507 x 209 x 144 mm. Gewicht 2,81 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,55%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2708 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Leuchten Lichtausbeute: 108,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: ÌK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	STREETPARK MINI LED COMPACT
Туре	STREETPARK MINI LED COMPACT HO 3500 STREET-M E IP66 21 740
Index	19.3251.0001.21
EAN	5902107272869














Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3280
LED-Leistung [W]	22
Leuchtenlichtstrom [lm]	2708
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	108,3
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)


Technische Daten



Mastmontage
Aluminium
RAL 9006 (grau)
gehärtetes Glas
IK09
2,81
507 x 209 x 144



Lichtverteilung



Zubehör

Index 50EL60/48X100

Type Redukcja słupa 60/48x100 do oprawy



Index 19.3100.0001.21

Type Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 50



Index 19.3100.0002.21

Type Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 60

