

**Produkt:** LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1200 E IP54 840**Index:** 19.3209.0020.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø220 x 54 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=6. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 30000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1463 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,5 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2</b>
Type	<b>LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1200 E IP54 840</b>
Index	<b>19.3209.0020.34</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>2197</b>
LED-Leistung [W]	<b>11,2</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>1463</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>12,5</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>117</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>6</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 118,8°</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP54</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>30000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>120 (B10), 190 (B16), 110 (C10), 185 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	<b>Deckenmontage oder Wandmontage</b>
Leuchtenkörper	<b>Polycarbonat</b>
Leuchtenfarbe	<b>weiß</b>
Abdeckung	<b>PC (opaleszierendes Polycarbonat)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Gewicht [kg]	<b>0,48</b>
Abmessungen [mm]	<b>Ø220 x 54</b>

## Lichtverteilung



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 17-11-2022