

Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 PLX E IP65 840 / 1200X300**Indeks:** 19.3236.0003.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact |
| Rodzina | AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT |
| Nazwa | AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 PLX E IP65 840 / 1200X300 |
| Indeks | 19.3236.0003.34 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 8236 |
| Moc LED [W] | 49 |
| Strumień oprawy [lm] | 6050 |
| Moc oprawy [W] | 55 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 110 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | biały |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] | 1195 x 295 x 75 |

Fotometria

